

PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

Bitüm 30/40 – Yüksek Performanslı Yol Bağlayıcısı

Bitüm 30/40, orta sertlikte ve düşük penetrasyon aralığına sahip bir petrol kökenli asfalt bağlayıcısıdır. Bu bitüm sınıfı, özellikle sıcak iklime sahip bölgelerde, ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu yollar için tercih edilir. Yüksek sıcaklık stabilitesi ve düşük deformasyon oranı sayesinde uzun ömürlü asfalt kaplamaları sağlar.



Teknik Analiz Tablosu (ASTM Standartlarına Göre)

Test Parametresi	Test Metodu	Tipik Değer	Birim
Penetrasyon (25°C, 100g, 5s)	ASTM D5	30 - 40	dmm
Yumuşama Noktası (Ring & Ball)	ASTM D36	48 - 56	°C
Yoğunluk (25°C)	ASTM D70	≥ 1.00	g/cm ³
Kütle Kaybı (163°C'de 5 saat)	ASTM D6	≤ 0.5	%
Oksidasyon Sonrası Penetrasyon Kaybı	ASTM D5	≤ 20	%
Flaş Noktası (Cleveland)	ASTM D92	≥ 232	°C
Çözünürlük (Trikloroetilen içinde)	ASTM D2042	≥ 99.0	%



Kullanım Alanları

Bitüm 30/40, aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

- Sıcak iklimlerdeki şehirlerarası yollar ve otobanlar
- Endüstriyel bölge yolları
- Havaalanı pistleri ve taksi yolları
- Ağır taşıt trafiğine maruz kalan altyapılar
- Sıcak karışım asfalt uygulamaları (HMA)
- Agregası ile yüksek performanslı asfalt üretimi

PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

☑ Ürün Avantajları

- **Orta sertlik:** 30-40 dmm penetrasyon aralığıyla esneklik ve mukavemet dengesi
- **Yüksek sıcaklık dayanımı:** İz oluşumuna ve deformasyona karşı direnç
- **Yüksek bağlanma kabiliyeti:** Agregaya güçlü yapışma
- **Düşük yaşlanma oranı:** Uzun vadeli performans sağlar
- **Standartlara uyum:** ASTM D5, D36, D70, D92, D2042 testlerinden geçmiştir
- **İklimsel uygunluk:** Tropikal ve subtropikal iklimlerde performans kaybı yaşamaz

📦 Ambalaj Seçenekleri

Gold Bitumen, Bitüm 30/40 ürününü aşağıdaki ambalajlarda tedarik etmektedir:

Ambalaj Tipi	Ağırlık / Hacim	Açıklama
Çelik Varil	180 ± 2 kg	Galvanizli, sızdırmaz kapaklı
Big Bag Torba	1000 kg	UV dayanımlı, vinil korumalı
Dökme Tanker	20 – 25 MT	Isıtmalı tankerle, hızlı yükleme seçeneği



Kalite Kontrol ve Sertifikalar

- Her üretim partisi, ASTM D5, D36, D70, D92, D2042 standartlarına göre analiz edilir.
- Üçüncü taraf kalite denetim firmaları (SGS, Geo Chem vb.) tarafından yükleme öncesi denetim yapılabilir.

PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

- Her sevkiyat ile birlikte **sertifikalı analiz raporu (COA)** ve **MSDS** belgesi sağlanır.
- Ürünlerimiz uluslararası ihaleler ve kamu projelerinde kullanılmaya uygundur.

Lojistik ve Teslimat

Gold Bitumen, Bitüm 30/40 ürününü dünya çapında ihracat yapmaktadır. Teslimat seçenekleri:

- **FOB İran (Bandar Abbas, BIK, IMAM KHOMEINI limanları)**
- **CFR / CIF liman teslimatı (Mombasa, Mersin, Nhava Sheva, Manila vb.)**
- **EXW / FCA Rafineri teslimi**

Teslimat süresi: sipariş sonrası ortalama **3-7 iş günü** içerisinde yükleme gerçekleştirilir.

İletişim ve Teknik Destek

Detaylı bilgi, fiyat teklifi ve sipariş için bize ulaşın:

-  WhatsApp: +971543033231
-  E-posta: **info@goldbitumen.com**
-  Instagram: @petro.gold_bitumen.refinery